



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Doppio Spot Nero 4W 260lm 95D -  
840 Bianco Freddo | IP54 - Simmetrico



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 243518                               |
| EAN                               | 4058075227347                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | BATTERY LED SPOTLIGHT SINGLE BK LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 15000                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 4                            |
| Sostituto (Watt)              | 10                           |
| Voltaggio (V)                 | 6                            |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 260                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 65                           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 95             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                            |
| Lampadina inclusa              | No                                    |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                                  |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule                     |
| Temperatura di Lavoro          | -20 to +30                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                  |
| Alloggiamento                  | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Colore del Rivestimento        | Nero                                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza               |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 127 |
| Larghezza (mm) | 108 |
| Altezza (mm)   | 215 |

## Informazioni sul sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

Capacità di Rilevamento (m) 7 m

Impostazioni Sensor Time  **Specialista** dell'illuminazione 20 sec

 Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**