



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Flex Bianca 180W 27700lm  
55x120D - 840 Bianco Freddo | IP66 -  
Dali Dimmerabile - Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 252375                                                        |
| EAN                               | 4099854373640                                                 |
| Marca                             | Ledvance                                                      |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 55 X 120 180W 840 A55X120 WAL |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 120000                                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 180                          |
| Sostituto (Watt)              | 200                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 27700                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 154                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55x120         |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 552 |
| Larghezza (mm) | 361 |
| Altezza (mm)   | 68  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**